






KWE 30G-6 SI



| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Leistungsdaten | |
| Kraftstoff | Flüssiggas |
| Betriebsweise | Inselbetrieb |
| Elektrische Leistung | 25 kW |
| Thermische Leistung | 54 kW |
| Kraftstoffverbrauch | 90 kW |
| Wirkungsgrad | 88 % |
| Schalldruckpegel | ca. 56 dB(A) in 1 m Entfernung |
| Vorlauftemperatur | max. 85°C |
| Rücklauftemperatur | max. 70°C |
| | |
| Abmessungen | |
| Länge | 1,89 m |
| Breite | 0,86 m |
| Höhe | 1,34 m |
| Gewicht BHKW | 1100 kg |

| Download Unterlagen | |
|---|--|
|  | Datenblatt |
|  | Abmessungen |
|  | Aufstellung |
|  | Anschlüsse |
|  | Döring Abgas-Anschluss-Kit |

KWE 25P-4 SI

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Leistungsdaten | |
| Kraftstoff | Pflanzenöl (nach DIN 51605 Entwurf) |
| Betriebsweise | Inselbetrieb |
| Elektrische Leistung | 25 kW |
| Thermische Leistung | 45 kW |
| Kraftstoffverbrauch | ca. 9,1 l/h |
| Wirkungsgrad | 86 % |
| Schalldruckpegel | ca. 65 dB(A) in 1 m Entfernung |
| Vorlauftemperatur | max. 85°C |
| Rücklauftemperatur | max. 70°C |
| Abmessungen | |
| Länge | 2,10 m |
| Breite | 0,80 m |
| Höhe | 1,45 m |
| Gewicht BHKW | 1175 kg |

Download Unterlagen

[Datenblatt](#)

KWE 20P-4 SI

| Leistungsdaten | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Kraftstoff | Pflanzenöl (nach DIN 51605 Entwurf) |
| Betriebsweise | Inselbetrieb |
| Elektrische Leistung | 20 kW |
| Thermische Leistung | 35 kW |
| Kraftstoffverbrauch | ca. 7,1 l/h |
| Wirkungsgrad | 86 % |
| Schalldruckpegel | ca. 65 dB(A) in 1 m Entfernung |
| Vorlauftemperatur | max. 85°C |
| Rücklauftemperatur | max. 70°C |
| Abmessungen | |
| Länge | 2,10 m |
| Breite | 0,80 m |
| Höhe | 1,33 m |
| Gewicht BHKW | 1090 kg |

Download Unterlagen

[Datenblatt](#)

KWE 8P-3 SI

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Leistungsdaten | |
| Kraftstoff | Pflanzenöl (nach DIN 51605 Entwurf) |
| Betriebsweise | Inselbetrieb |
| Elektrische Leistung | 8 kW |
| Thermische Leistung | 21 kW |
| Kraftstoffverbrauch | ca. 3,8 l/h |
| Wirkungsgrad | 88 % |
| Schalldruckpegel | ca. 57 dB(A) in 1 m Entfernung |
| Vorlauftemperatur | max. 85°C |
| Rücklauftemperatur | max. 65°C |
| | |
| Abmessungen | |
| Länge | 1,60 m |
| Breite | 0,75 m |
| Höhe | 1,20 m |
| Gewicht BHKW | 730 kg |

Download Unterlagen



[Datenblatt](#)

KWE 25D-4 SI

| | |
|-----------------------|--------------|
| Leistungsdaten | |
| Kraftstoff | Heizöl EL |
| Betriebsweise | Inselbetrieb |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Elektrische Leistung | 25 kW |
| Thermische Leistung | 45 kW |
| Kraftstoffverbrauch | ca. 8,8 l/h |
| Wirkungsgrad | 88 % |
| Schalldruckpegel | ca. 65 dB(A) in 1 m Entfernung |
| Vorlauftemperatur | max. 85°C |
| Rücklauftemperatur | max. 70°C |
| Abmessungen | |
| Länge | 2,10 m |
| Breite | 0,80 m |
| Höhe | 1,45 m |
| Gewicht BHKW | 1340 kg |

Download Unterlagen



[Datenblatt](#)

KWE 20D-4 SI

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Leistungsdaten | |
| Kraftstoff | Heizöl EL |
| Betriebsweise | Inselbetrieb |
| Elektrische Leistung | 20 kW |
| Thermische Leistung | 35 kW |
| Kraftstoffverbrauch | ca. 6,9 l/h |
| Wirkungsgrad | 86 % |
| Schalldruckpegel | ca. 65 dB(A) in 1 m Entfernung |
| Vorlauftemperatur | max. 85°C |

| | |
|--------------------|-----------|
| Rücklauftemperatur | max. 70°C |
| Abmessungen | |
| Länge | 2,10 m |
| Breite | 0,80 m |
| Höhe | 1,33 m |
| Gewicht BHKW | 1090 kg |

Download Unterlagen



[Datenblatt](#)

KWE 10D-3 SI

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Leistungsdaten | |
| Kraftstoff | Heizöl EL |
| Betriebsweise | Inselbetrieb |
| Elektrische Leistung | 10 kW |
| Thermische Leistung | 21 kW |
| Kraftstoffverbrauch | ca. 3,5 l/h |
| Wirkungsgrad | 88 % |
| Schalldruckpegel | ca. 62 dB(A) in 1 m Entfernung |
| Vorlauftemperatur | max. 85°C |
| Rücklauftemperatur | max. 70°C |
| Abmessungen | |
| Länge | 1,60 m |
| Breite | 0,75 m |
| Höhe | 1,20 m |

| | |
|--------------|--------|
| Gewicht BHKW | 730 kg |
|--------------|--------|

| | |
|---|----------------------------|
| Download Unterlagen | |
|  | Datenblatt |

KWE 12G-4 SI

Gerne stellen wir Ihnen das Datenblatt und die technischen Unterlagen auf Anfrage zur Verfügung. Bitte nehmen Sie [Kontakt](#) mit uns auf.